

SKF keflalegur

Forskeyti	Grunngerð	Viðskeyti									
	Sjá töflu	GR1	GR2	GR3	GR4.1	GR4.2	GR4.3	GR4.4	GR4.5	GR4.6	
BS2-...		Lega táknuð með teikninganúmeri									
ZE		Lega með útbúin fyrir skynjara									
GR1	Innri hönnun										
CA, CAC		Festiflansar á innri bana, stýrihringur miðjustilltur á innri bana, rennt kopabúr									
CC(J), CJ		Flanslaus innri bani, stýrihringur miðjustilltur á innri bana, 2 stönsuð stálbúr									
CCJA, EJA		Flanslaus innri bani, stýrihringur miðjustilltur á ytri bana, 2 stönsuð stálbúr									
GR2	Ytri hönnun										
-CS, -2CS		NBR lok á annarri eða báðum hliðum									
-CS2, -2CS2		FKM lok á annarri eða báðum hliðum									
K		Kónísk gegnumborun. Kónn 1:12									
K30		Kónísk gegnumborun. Kónn 1:30									
GR3	Hönnun búrs										
F		Rennt stálbúr, innri bani miðjustilltur									
FA		Rennt stálbúr, ynnri bani miðjustilltur									
J		Stansað stálbúr, innri bani miðjustilltur									
JA		Stansað stálbúr, ytri bani miðjustilltur									
MA		Rennt koparbúr, ytri bani miðjustilltur									
GR4.1	Efni, hitameðferð										
235220		Yfirborðshertur innri bani með rauf									
HA3		Yfirborðshertur innri bani									
GR4.2	Nákvæmni, rýmd oph										
C2		Innri rýmd minni en venjulega									
C3		Innri rýmd meiri en venjulega									
C4		Innri rýmd meiri en C3									
C5		Innri rýmd meiri en C4									
GR4.3	Leguset, samslípaðar legur										
GR4.4	Stöðugleiki										
GR4.5	Smurningur										
GEM9		Fyllt 70-100% með SKF LGHB2									
VT143		Fyllt 25-45% með SKF LGEP2									
VT143B		Fyllt 45-60% með SKF LGEP2									
VT143C		Fyllt 70-100% með SKF LGEP2									
W		Án raufa og smurgata á ytri bana									
W20		3 smurgöt á ytri bana									
W26		6 smurgöt á ytri bana									
W33		Hringlaga rauf og 3 smurgöt á ytri bana									
W33X		Hringlaga rauf og 6 smurgöt á ytri bana									
GR4.6	Aðrar breytur										
VA405		Legur fyrir titring, yfirborðshert, stönsuð stálbúr									
VE552(E)		3 snittaðar holur með jöfnu millibili á annarri hlið til að koma fyrir lyftibúnaði. E merkir að augaboltar eru með legunni									
VE553(E)		Sama og VE552(E) nema snittaðar holur báðum megin									
VG114		Yfirborðshert stansað stálbúr									