

ABUS – kranar í öll verk



Brúkranar

Sveiflu- og stoðkranar

Færanlegir gálgakranar

Rafdrifnar keðju- og vírtaliur

Hlaupakettir

ABUS brúkranar – rétta lausnin í rýmið þitt



ABUS brúkranar eru í fjórum grunn-gerðum:

- Einfaldur brúarbiti með hliðar- eða undirliggjandi talíu.
- Tvöfaldur brúarbiti fyrir mikla þyngd og spanvidd.
- Niðurhengdur brúarbiti fyrir sérstakar aðstæður.
- Stoðkrani á eigin braut – nýtist vel með hefðbundnum brúkrana.

- Hámarks lyftigeta allt að 120 tonn
- Spanvidd allt að 40 metrar (háð lyftipörf)
- Sveigjanlegar lausnir í flesti rými og byggingar
- Hámarks öryggi og afköst





- ABUS EL brúkranar, einn brúarbiti og lyftigeta allt að 16 tonn og spanvidd að 39 metrum

ELV: Staðlaður I stálbiti – hagkvæm lausn

ELK: Sérsmíðaður og mótaður brúarbiti með undirliggjandi hlaupakött

ELS: Sérsmíðaður og mótaður brúarbiti með hliðarliggjandi hlaupakött sem hámarkar hæð undir krók

- Mikið af sérlausnum til að hámarka rými, krókhæð og vinnu- og færslugetu.

ABUS EKL stoðkranar Einn stoðbiti á braut

- Lyftigeta allt að 5 tonn
- Spanvidd allt að 12 metrar (háð lyftipörf)
- Hentugir sem sjálfstæðir krannar með venjulegum brúkrönum



- Lyftigeta allt að 6.3 tonn
- Allt að 10 metra langur háls (háð lyftipörf)
- Allt að 360° vinnuhringur

ABUS Sveiflu-
krannar á súlu
eða vegg



ABUS vírtaliur

- Lyftigeta allt að 120 tonn
- Nett og samþjöppuð hönnun
- Fáanlegar með tveimur hraðastýringum fyrir keyrslu og hæðastjórnun.



ABUS færánlegir og sjálfstæðir gálgakranar á hjólum

ABUS gálgakraninn er færánlegur krani þar sem hægt er að samnýta krana og taliur á verkstað án mikillar fyrirhafnar. Kraninn er á fjórum liprum snúningshjólum (tvö læsanleg í 90°) og því auðvelt að færa gálgann til eftir þörfum. Fáanlegar stærðir eru með spanvidd frá 4 til 7,9 metrum og mesta hæð allt að 5 metrum. Mesta lyftigeta allt að 2 tonn.

ABUS HB System – kerfið sem vex með viðskiptavininum.

HB kranakerfið er heildstætt kerfi af færslubrautum, kranabúarbitum og festingum sem er í senn sveigjanlegt og auðvelt í uppsetningu. Lyftigeta allt að 1 tonn og allt að 10 metra spanvidd á talíu (háð lyftipörf).

Með HB kerfinu er auðvelt að aðlaganýjum aðstæðum, bæði að breyta gildandi uppsetningu eða bæta við nýjum einingum samhliða aukinni þörf.



ABUCompact GM2/4/6/8 – 380 Volt

- Rafdrifnar keðjotalíur með lyftigetu allt að 4 tonn
- Tveir hraðar eru staðalbúnaður og mesti hraði allt að 20 m/mín.
- ABUCommander stýring er staðalbúnaður



ABUCompact GMC – 230 Volt

- Rafdrifin keðjotalía með allt að 200 kg. lyftigetu
- Stiglaus lyftihraði með allt að 12 m/mín.
- ABUCommander stýring er staðalbúnaður
- Eigin þyngd: 10/12 kg.

AB Kransystem ApS
Nibevej 67, Skalborg
9200 Aalborg SV
Tlf. +45 70 22 33 01
Fax +45 70 22 33 02
ab@abkransystem.dk
www.abkransystem.dk



LANDVÉLAR

Smiðjuvegur 66, 200 Kópavogur
Sími: 580 5800
Netfang: landvelar@landvelar.is
www.landvelar.is