



IDROPULTRICE

AD ACQUA FREDDA

Motore Loncin 4 tempi con avviamento a strappo autoavvolgente.

Pompa a pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone stampato.

Manometro a bagno di glicerina.

Carrello con maniglia, ruote pneumatiche e sostegni per accessori.

Valvola by-pass automatica.

Valvola di protezione termica.

Dispositivo di regolazione pressione.

Aspirazione detergente in bassa

pressione con comando tramite lancia.

Accessori inclusi

Lancia completa con dispositivo alta e bassa pressione. Tubo per alta pressione da mt.10.

Ugelli con attacco rapido da 0°, 15°, 25°, 40° e detergente.

Tubo alimentazione acqua da mt.3.



COLD WATER HIGH PRESSURE WASHER

4-stroke Loncin motor with self-rewinding start. Ceramic piston pump with rod/crank system and brass head.

Glycerin pressure gauge. Trolley with handle, pneumatic wheels and accessory holders.


By-pass automatic valve. Valve thermal protection. Pressure control device.

Low pressure detergent suction through the lance.

Included accessories

Complete lance with high-low pressure device. Mt.10 high pressure hose.

Rapid coupling nozzles 0°, 15°, 25°, 40° and detergent. Mt.3 alimentation hose.

Pressione massima Max. pressure		Sistema avviamento Starting system type	Portata max. Delivery max. l/1'	Motore Motor type	Potenza Power HP	Peso Weight Kg	Imballo Packaging mm	
bar	psi							
186	2700	manuale recoil	12	Benzina 4 tempi 4 gasoline stroke	6,5 (G 200)	45	L 920 x P 550 x H 720	